

PURITY C1100 XtraSafe



Podwójna ochrona przed wodą zawierającą duże ilości składników powodujących korozję, przeznaczona dla sprzętu do gotowania na parze i przygotowywania kawy

Woda zawierająca duże ilości soli i gipsu może powodować korozję kucharek i pieców konwekcyjno-parowych, ekspresów do kawy oraz innego, cennego sprzętu. Może ona doprowadzić do znacznych uszkodzeń i sprawić, że konieczna będzie dodatkowa konserwacja – a także wymagać wcześniejszej wymiany części.

BRITA opracowała filtr PURITY C1100 XtraSafe, kierując się koniecznością sprostania właśnie tym trudnościom. Wkład zapewnia ukierunkowaną ochronę przed chlorkami, siarczanami i gipsem, które występują w wodzie z sieci wodociągowej w pewnych regionach. Przeprowadza on pięciostopniowy proces filtracji, a także posiada podwójne wymienniki jonowe, zapewniając niezawodną poprawę jakości wody.

Ponadto zalecane ustawienia obejścia filtracji pomagają uzyskać wodę o doskonałym składzie – w tym o odpowiednim stopniu twardości węglanowej – za pomocą której zaparzysz kawę o doskonałym smaku, ugotujesz idealne warzywa, mięso i inne potrawy na parze, a także upieczesz ciasta i inne smakołyki, którym nikt nie będzie w stanie się oprzeć.



Aplikacja BRITA Professional Filter Service

Aplikacja Filter Service jest Twoim idealnym asystentem. To wyjątkowe, kompleksowe narzędzie pomaga określić właściwy rodzaj i rozmiar filtra do konkretnych potrzeb. Dostarcza szczegółowe wskazówki instalacyjne serwisantom, oblicza, kiedy wkłady będą wymagać wymiany, ma również wiele innych innowacyjnych funkcji.

Pobierz bezpłatnie z



Lub odwiedź stronę <https://professional.brita.net/app>

Korzyści

- Opracowany specjalnie na potrzeby filtrowania wody zawierającej duże ilości soli i gipsu
- Podwójna ochrona: dwa wymienniki jonowe chronią Twój sprzęt przed korozją, kamieniem i gipsem
- Zapobiega uszkodzeniom, przez które konieczna może być przedwczesna wymiana części
- Ustawienia obejścia filtracji są dostosowane specjalnie do gotowania na parze i zaparzania kawy
- W aplikacji BRITA Professional Filter Service wykorzystuje się dane dotyczące wody występującej lokalnie, na podstawie których obliczane są zalecane dla konkretnego użytkownika ustawienia wydajności i obejścia filtracji



Kompleksowa technologia filtracji

- 1 Filtracja wstępna**
Na początku filtr wstępny wychwytuje duże cząsteczki.
- 2 Redukcja kationów**
Ten etap polega na zmniejszeniu twardości węglanowej i stałej oraz redukcji różnych kationów. Pomaga to zapobiec odkładaniu się kamienia.
- 3 Redukcja anionów**
Zadaniem tego medium jest usunięcie pozostających jonów (anionów), takich jak chlorki i siarczany, w celu ograniczenia ryzyka korozji i odkładania się gipsu.
- 4 Węgiel aktywny**
Woda jest następnie filtrowana przez węgiel aktywny, który zatrzymuje substancje niekorzystnie wpływające na smak i aromat.
- 5 Filtracja dokładna**
Na końcu procesu filtracji włóknina wychwytuje wszystkie drobne cząsteczki.



Ilustracja przedstawia technologię filtracji. Nie zachowano skali.

Jakość i bezpieczeństwo

Optymalna jakość wody

Doskonała i pewna jakość wody – bez substancji, które mogą pogarszać smak i aromat.

Maksymalne bezpieczeństwo produktu

Praca ekspresu bez przerw i bezpieczne użytkowanie systemu.

Łatwy w użyciu

Prostsza i łatwiejsza obsługa.

Filtry do wody BRITA Professional są przebadane i monitorowane przez niezależne instytuty pod kątem bezpieczeństwa dla żywności.

KTW

testowany*

*dotyczy wszystkich elementów filtra mających kontakt z wodą



PURITY C1100 XtraSafe

Technologia	Całkowita demineralizacja
Wydajność ¹	Wydajność obliczana dla konkretnego użytkownika za pośrednictwem aplikacji BRITA Professional Filter Service
Ciśnienie robocze	od 2 barów do maks. 8,6 bara
Temperatura wody na wejściu	4-30°C
Przyłącza wlotowe i wylotowe wody	G3/8" lub John Guest 8 mm
Przepływ przy spadku ciśnienia o 1 bar	300 l/h
Przepływ znamionowy	100 l/h
Spadek ciśnienia przy przepływie znamionowym	0,2 bara
Waga (na sucho/na mokro)	7,7/ 12,5 kg
Wymiary (szer./gł./wys.) systemu filtrującego	184/184/557 mm
Wymiary (szer./gł./wys.) wkładu filtracyjnego	184/184/548 mm
Ustawienie robocze	Pionowe
Wkłady i głowice filtra	Numer katalogowy
PURITY C1100 XtraSafe	1043056 (1 szt.)
Głowica filtra 0-70% G3/8"	1013637 (1 szt.)
Głowica filtra 0-70% JG 8	1013636 (1 szt.)
Głowica filtra do systemu PURITY C Steam G3/8"	1023325 (1 szt.)
Akcesoria	Numer katalogowy
BRITA FlowMeter 10-100	1033041 (1 szt.)
Zestaw do sprawdzania twardości całkowitej i tymczasowej	710403
Miernik przewodności w etui	1034799

Odpowiednie węże i zestawy węży z naszej szerokiej gamy produktów FlexConnect, a także inne akcesoria można znaleźć w naszym cenniku.

Wyjaśnienia

¹ Podane wydajności wynikają z badań i obliczeń przeprowadzonych dla typowych zastosowań, warunków i typów urządzeń. Ze względu na wpływ zewnętrznych czynników (na przykład zmiennej jakości wody z sieci wodociągowej i/lub typu urządzenia) wartości te mogą być w rzeczywistości inne.

Z filtrami do wody BRITA można używać wyłącznie wody o jakości pitnej.

Wiecej informacji, kontakt:

BRITA Polska Sp. z o. o.

Ołtarzew, ul. Domaniewska 6 | 05 - 850 Ożarów Mazowiecki | Polska

Tel.: +48 22 7212420 | Fax: +48 22 7212449

brita@brita.pl | www.brita.pl

Centrala firmy: BRITA GmbH

Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Niemcy

Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033

info@brita.net | www.brita.de

Program recyklingu BRITA

Ochrona środowiska i recykling należą do filozofii firmy BRITA. Wprowadziliśmy program recyklingu naszych wkładów filtrujących już w 1992 roku – jako pierwsza firma w naszej branży. Nasz zakład w Taunusstein w Niemczech przetwarza wkłady używane zarówno w branży hotelarskiej, jak i prywatnych gospodarstwach domowych.

