

PURITY C



Akcesoria i części zamienne



BRITA FlowMeter 10 - 100

Moduł wskaźnikowy (dł./szer./wys.)	62 / 62 / 22 mm
Czujnik	80 / 50 / 26 mm
Zakres przepływu	10 - 100 l/h
Odczylenie przepływu	± maks. 5%
Ciśnienie robocze	maks. 8,6 bara
Strata ciśnienia do 100 l/h przepływu	< 0,3 bara
Temperatura wody na wejściu	4 - 30 °C
Długość przewodów	maks. 1,5 m
Przyłącze wejściowe	Nakrętka złączkowa G 3/8"
Przyłącze wyjściowe	G 3/8"
Numer katalogowy	1033041

Oblicza pozostałą wydajność filtra na podstawie pomiaru przepływu wody. Pozycja montażowa pozioma. Wbudowany wskaźnik wydajności.



Wkład serwisowy PURITY C

Wymiary (D/S/W)	125 x 125 x 233 mm
Maks. pojemność napełniania pojemnika wkładu	0,5 l
Ciśnienie robocze	0,5 - 8,6 bara
Temperatura wody na wejściu	4 - 30 °C
Minimalny strumień przepływu	2 l/m
Ciężar	350 g
Żywotność	2 lat/ maksymalnie 250 zastosowań
Numer katalogowy	1006579

Dostępny bez głowicy.

Wkład serwisowy BRITA przeznaczony jest do czyszczenia urządzeń końcowych i zakładany przejściowo do głowicy filtra PURITY C w miejsce wkładu filtracyjnego. Wkład napełniany jest dezynfekującym środkiem czystości. Woda przepływająca przez układ filtracyjny wypłukuje środek czystości bezpośrednio do podłączonego urządzenia końcowego. Pasuje do wszystkich głowic PURITY C.



Uchwyt do montażu na ścianie

Numer katalogowy	1000480 (Liczba sztuk w opakowaniu 1)
Zastosowanie	C50 oraz C500.



Uchwyt do montażu na ścianie

Wymiary (S/W/G)	212,2 x 271,5 x 453,5 mm
Numer katalogowy	1015502 (Liczba sztuk w opakowaniu 1)
Zastosowanie	C500 oraz C1100.



PURITY C podstawa

Numer katalogowy	1000494 (Liczba sztuk w opakowaniu 3)
Zastosowanie	C50, C150 oraz C300.



Zawór zwrotny 3/8"

Numer katalogowy	1000639 (Liczba sztuk w opakowaniu 3)
------------------	--



Zawór zwrotny JG8 z blokadą przyłącza

Numer katalogowy

292069
(Liczba sztuk w opakowaniu 1)



Redukcja

Numer katalogowy

1000898
(Liczba sztuk w opakowaniu 2)

3/4" gwint zewnętrzny - 3/8" gwint wewnętrzny



Zawleczki do podłączenia JG

Numer katalogowy

536801
(Liczba sztuk w opakowaniu 50)



Zestaw uszczelek

Numer katalogowy

321800

- 3x uszczelka płaska 3/4"
- 2x uszczelka płaska 3/8"
- 2x pierścień O-Ring (1" oraz 3/4" na wejście i wyjście głowicy filtra)

Wiecej informacji, kontakt:

BRITA Polska Sp. z o. o.

Ołtarzew, ul. Domaniewska 6 | 05 - 850 Ożarów Mazowiecki | Polska

Tel.: +48 22 7212420 | Fax: +48 22 7212449

brita@brita.pl | www.brita.pl

Centrala firmy: BRITA SE

Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Niemcy

Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033


info@brita.net | www.brita.net



Aplikacja BRITA Professional Filter Service

Aplikacja Filter Service jest Twoim idealnym asystentem. To wyjątkowe, kompleksowe narzędzie pomaga określić właściwy rodzaj i rozmiar filtra do konkretnych potrzeb. Dostarcza szczegółowe wskazówki instalacyjne pracownikom serwisowym, oblicza, kiedy wkłady będą wymagać wymiany, ma również wiele innych, innowacyjnych funkcji.

Pobierz bezpłatnie z



Lub odwiedź stronę <https://professional.brita.net/app>