



Przedstawiamy rozwiązania dyspenserów do wody BRITA

Inteligentny. Stylowy. Ekologiczny.
Znajdź idealny dyspenser do wody dla
Twojej organizacji.

Skontaktuj się z nami już dziś i porozmawiajmy o rozwiązaniu
dyspenserów do wody BRITA dla Twojej organizacji | www.brita.net

Przedstawiamy Top Compact

Mały, ale zarazem ekologiczny bohater biura.

- Zgrabny i kompaktowy – niewiele większy niż kartka A4
- Niskie zużycie energii
- Wydajność chłodzenia: 5-25 regularnych użytkowników
- Do wyboru trzy rodzaje orzeźwiającej wody : nieschłodzona i schłodzona niegazowana oraz gazowana

Top Compact

Mały, ale ekologiczny bohater biurowy.



Wydajność chłodzenia dostosowana do niższych wymogów zużycia

BRITA CLARITY Protect zachowuje minerały zawarte w wodzie, usuwając niechciane substancje

Wstępnie zaprogramowane ustawienia porcji i temperatura wody



Nasze dyspensery do wody wytwarzają o 86% mniej dwutlenku węgla niż woda butelkowana i o 64% mniej niż dystrybutory wody butelkowanej

Zobacz nasze wideo na YouTube




Skontaktuj się z nami już dziś i porozmawiajmy o rozwiązaniu dyspenserów do wody BRITA dla Twojej organizacji | www.brita.net

BRITA



ThermalGate™ – funkcja skutecznej dezynfekcji termicznej kranu



Wygodne, dotykowe **przyciski dozowania** ułatwiające obsługę

System wykrywania nieszczelności w standardzie

Rozwiązania sprzyjające ekologii: naturalny czynnik chłodniczy i wyjątkowo niski pobór energii

Dwie opcje instalacji:

- Wolnostojący
- Nablatowy



Top Compact Still

Mały, ale ekologiczny bohater biurowy.



Wydajność chłodzenia dostosowana do niższych wymogów zużycia

BRITA CLARITY Protect zachowuje minerały zawarte w wodzie, usuwając niechciane substancje

Wstępnie zaprogramowane ustawienia porcji i temperatura wody




Nasze dyspensery do wody wytwarzają o 86% mniej dwutlenku węgla niż woda butelkowana i o 64% mniej niż dystrybutory wody butelkowanej

Zobacz nasze wideo na YouTube

Skontaktuj się z nami już dziś i porozmawiajmy o rozwiązaniu dyspenserów do wody BRITA dla Twojej organizacji | www.brita.net



ThermalGate™ – funkcja skutecznej dezynfekcji termicznej kranu




Wygodne, dotykowe **przyciski dozowania** ułatwiające obsługę

System wykrywania nieszczelności w standardzie

Rozwiązania sprzyjające ekologii: naturalny czynnik chłodniczy i wyjątkowo niski pobór energii

Dwie opcje instalacji:
• Wolnostojący
• Nablatowy



Dlaczego warto wybrać dyspenser do wody BRITA?



- **Kompaktowa konstrukcja:** stylowy i minimalistyczny, dyspenser idealnie wpasuje się do mniejszych przestrzeni.
- **Poręczna wysokość:** dyspenser Top Compact ma 30 cm wysokości dozowania, idealną do napełniania większości butelek, szklanek lub karafek.
- **Regulacja temperatury:** w zależności od Twoich potrzeb możesz wybrać jedną z 4 dostępnych temperatur wody w zakresie 4° do 10°C.
- **Wszechstronny:** dostępny jako model wolnostojący z szafką lub nablátowy
- **Wstępnie zaprogramowane porcje:** po naciśnięciu przycisku dyspenser automatycznie wydaje określoną porcję wody; dostępne są dwie wstępnie ustawione wielkości porcji dla szklanki i butelki.
- **Trzy rodzaje wody:** niechłodzona lub schłodzona niegazowana, i gazowana.
- **Technologia filtracji oparta o ponad 50-letnie doświadczenie BRITA:** filtr BRITA CLARITY Protect zachowuje minerały i usuwa niepożądane substancje i mikroorganizmy, takie jak: pestycydy, hormony, bakterie i cysty.
- **Nacisk na zrównoważony rozwój:** nasze dyspensery do wody wytwarzają o 86% mniej dwutlenku węgla niż woda butelkowana i o 64% mniej niż dystrybutory wody butelkowanej
- **Skuteczne zabezpieczenia:** potężna funkcja ThermalGate™ (dezynfekcja termiczna) i system wykrywania wycieków zapewniają spokój i komfort.



Top Compact



Dane techniczne



Model	Top Compact niegazowana + gazowana	Top Compact niegazowana	
Konstrukcja / Typ	nablatowy	nablatowy	szafka bazowa
Rodzaje wody	  	 	
Opcje konfiguracji			
Do montażu niezależnie od istniejących blatów			
Specyfikacja			
Wydajność chłodzenia	5-25 regularnych użytkowników	5-25 regularnych użytkowników	
Wymiary jednostki (szer. x wys. x gł. mm)	264 x 382 x 436 mm	264 x 382 x 436 mm	szafka bazowa: 278 x 910 x 518 mm płyta bazowa: 440 x 4 x 510 mm
Wysokość dyspensera	302 mm (z ociekaczem) 330 mm (bez ociekacza)	302 mm (z ociekaczem) 330 mm (bez ociekacza)	
Waga	16 kg	15 kg	szafka bazowa: 16 płyta bazowa: 7 kg
Maks. pobór mocy	117 W	83 W	
Maks. natężenie przepływu	2 l/min	2 l/min	