

PURITY C1000 AC



Optymalna woda do orzeźwiających napojów

PURITY C1000 AC, zawierający blok węgla aktywnego, skutecznie zatrzymuje znajdujące się w wodzie pitnej substancje, które mogą negatywnie wpłynąć na smak, zapach lub wygląd produktu końcowego. Blok węglowy posiada bardzo dużo małych porów, które zatrzymują nawet najmniejsze cząsteczki (do 0,5 μm) i zanieczyszczenia. Typowe zastosowania technologii PURITY C1000 AC to dystrybutory wody i urządzenia vendingowe podłączone do instalacji wodociągowych.

Dla czystości. Dla ekologii.

Ochrona środowiska i recykling należą do filozofii firmy BRITA, która opracowała program recyklingu zużytych wkładów filtracyjnych. Od roku 1992 wszystkie części wkładów filtracyjnych BRITA mogą zostać poddane całkowitemu recyklingowi, umożliwiającemu ponowne użycie odzyskanych materiałów.

Korzyści dla użytkownika

- Filtrowanie wody z kranu – eliminacja zmętnienia, doskonały smak i zapach produktu końcowego
- Zatrzymywanie cząstek do 0,5 μm zgodnie ze standardem NSF 42
- Ochrona urządzeń i ich dłuższa żywotność
- Prosty system wymiany wkładu z innowacyjną dźwignią blokującą, która zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo użytkownika
- Zintegrowany zawór płukania oraz wejście i wyjście wody umiejscowione z jednej strony głowicy mają istotny wpływ na oszczędność miejsca i obsługę filtra



Systemowa technologia filtracji


Przepływ wody w filtrze. Cała woda z kranu przepływa przez blok węglowy w kierunku od zewnątrz do wewnątrz.

1 Filtr wstępny

Przed filtracją w bloku węglowym filtr wstępny zatrzymuje duże cząstki.

2 Filtracja węglem aktywnym

Usuwane są substancje zakłócające smak i aromat. Bardzo drobne pory zapewniają skuteczne zatrzymywanie cząstek.



Rysunek poglądowy przedstawiający przekrój filtra. Nie odpowiada rzeczywistym rozmiarom.

Jakość i bezpieczeństwo

Optymalna jakość wody:

doskonała i stała jakość wody – bez substancji zakłócających smak i aromat.

Najwyższe bezpieczeństwo urządzeń:

praca bez zakłóceń i bezpieczne użytkowanie.

Łatwa obsługa:

ak łatwo i szybko, jak nigdy do tej pory.

Filtry do wody BRITA Professional są dopuszczone do kontaktu z żywnością na podstawie testów i monitoringu prowadzonego przez niezależne instytuty.



KTW
testowany*

ACS
conform



*dotyczy wszystkich elementów filtra mających kontakt z wodą

PURITY C1000 AC

Technologia	filtracja węglem aktywnym
Wydajność ¹	10.000 l
Maks. ciśnienie robocze	8,6 bar
Temperatura wody na wejściu	4 - 30 °C
Zakres przepływu roboczego i powiązany spadek ciśnienia	30 - 180 l/h/0,2 - 1,4 bar
Przepływ przy spadku ciśnienia o wartości 1 bara	140 l/h
Redukcja chloru	DIN EN 14898 klasa I (> 90 %) NSF 42 klasa I (50 %)
Zatrzymywanie cząstek	NSF 42 klasa I (0,5 µm)
Wymiary (szer./gł./wys.) Głowica filtra z wkładem filtracyjnym	109/93/238 mm
Ciężar (suchy/mokry)	0,5/1,0 kg
Przyłącza (wejście/wyjście)	G 3/8" lub John Guest 8mm
Ułożenie robocze	poziome lub pionowe

PURITY C1000 AC	Numer katalogowy
Wkład filtracyjny	1002063 (Pack 1)/1002091 (Pack 20)
Głowica filtra 0%, G3/8"	1002949 (Pack 1)/297177 (Pack 20)
Głowica filtra 0%, JG8	1002942 (Pack 1)/297176 (Pack 20)
PURITY C zestaw głowic filtrów III 0 - 70% (głowica filtra G3/8", zawór zwrotny, zestaw do określania twardości węglanowej, mocowanie ściennie)	1002937

Aksesoria	Numer katalogowy
Przepływomierz BRITA FlowMeter 10 - 100	1033041
Zawór zwrotny G3/8"	1000639 (Pack 3)
Zawór zwrotny JG8	292069 (Pack 1)

Pasujące węże i zestawy węży z naszej szerokiej oferty FlexConnect oraz inne akcesoria można znaleźć w naszym cenniku.

Uwagi	¹ Podane wydajności wynikają z badań i obliczeń przeprowadzonych dla typowych zastosowań, warunków i typów urządzeń. Ze względu na wpływ zewnętrznych czynników (na przykład zmiennej jakości wody kranowej i/lub typu urządzenia) wartości te mogą być w rzeczywistości inne.
-------	---

Filtry BRITA przeznaczone są wyłącznie do wody dopuszczonej do spożycia przez ludzi.

Więcej informacji, Kontakt:

Centrala firmy: BRITA GmbH

Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Germany | Tel.: +49 6128 746-5765

Fax: +49 6128 746-5010 | professional@brita.net | www.professional.brita.net

BRITA Polska Sp. z o.o.

Ołtarzew, ul. Domaniewska 6 | 05 - 850 Ożarów Mazowiecki | Poland

Tel.: +48 22 72124-20 | Fax: +48 22 72124-49 | brita@brita.pl | www.brita.pl